



ANEXO I



Ítem	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00015949	VEICULO ADAPTADO PARA AMBULANCIA - VEICULO 0KM, ANO/MODELO ATUAL, ADAPTADO PARA AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOCAO COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDRO ELETRICO, 1.6 BICOMBUSTIVEL, POTENCIA MINIMA DE 95CV NA GASOLINA E 98CV NO ALCOOL, PINTURA SOLIDA NA COR BRANCA, MOTOR DIANTEIRO, TRANSMISSAO MANUAL DE 5 (CINCO) VELOCIDADES, SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA INDEPENDENTE DE BARRA ESTABILIZADORA, SISTEMA DE FREIOS A DISCO VENTILADOS, FREIOS ABS, RODAS DE ACO ESTAMPADO ARO 14", COM CALOTAS INTEGRAIS NA COR PRATA, PNEUS RADIAIS 175/70 R14, TRACAO DIANTEIRA, TANQUE MINIMO DE 52L, AIRBAG PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO. REVESTIMENTO INTERNO (PISO, LATERAIS, E PORTAS) EM CHAPAS E SEM EMENDAS, FABRICADAS EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO) – MATERIAL RESISTENTE A PROCESSO DE LIMPEZA E DESINFECCAO, NA COR BRANCA; ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR DE ALTA DENSIDADE, PARA ISOLAR TANTO CALOR QUANTO RUIDOS EXTERNOS; SOBREPISO EM COMPENSADO NAVAL; DIVISORIA ENTRE A CABINE DO MOTORISTA E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE, EM FIBRA DE VIDRO, COM JANELA DE COMUNICACAO; LUMINARIA NO TETO, COM LAMPADA EM LED 12V, LENTE EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO; JANELA NA LATERAL DIREITA, EM PERFIS DE ALUMINIO, GUARNICOES EM BORRACHA, VIDROS CORREDICOS JATEADOS COM TRES FAIXAS HORIZONTAIS; JANELAS NAS PORTAS TRAZEIRAS, EM PERFIS DE ALUMINIO, GUARNICOES EM BORRACHA, VIDROS CORREDICOS JATEADOS COM TRES FAIXAS HORIZONTAIS; VENTILADOR OSCILANTES 6" - 12V; EXAUSTOR E VENTILADOR AUTOMOTIVO, EMBUTIDO NO TETO COM CUPULA EXTERNA EM FIBRA DE VIDRO; SUPORTE DUPLO PARA CILINDRO DE OXIGENIO EM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA, CINTAS PARA AMARRACAO, PROTECAO NO PISO; CILINDRO DE OXIGENIO DE 7L(1,00M³) – EM ACO; SISTEMA DE OXIGENIO ACLOPADO AO CILINDRO COM: VALVULA REGULADORA DE PRESSAO; FLUXOMETRO COM UMIDIFICADOR, EXTENSAO E MASCARA; SUPORTE PARA SORO E PLASMA; MACA RETRATIL EM ALUMINIO ARTICULADA, CABECEIRA BASCULANTE, CINTOS DE SEGURANCA PARA 3 PONTOS DE FIXACAO DO PACIENTE; COLCHONETE CONFECCIONADO COM ESPUMA DE POLIURETANO COM DENSIDADE MINIMA D33, ANTIMOFO, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEAVEL; SISTEMA COMPLETO PARA ANCORAGEM NA VIATURA COM BATENTE, GUIA DE ASSOALHO EM TRAVA TARTARUGA; BANCO PARA ACOMPANHANTE DO PACIENTE EM ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO GALVANIZADO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO E REVESTIDOS EM COURVIN, COM CINTOS DE SEGURANCA; SINALIZADOS VISUAL TIPO BARRA DE LED'S, COM SINALIZACAO EM STROBO ACOPLADO A BARRA DE SINALIZACAO; SINALIZADOR ACUTICO ATRAVES DE SIRENE ELETRONICA; LAYOUT EXTERNO PADRAO AMBULANCIA, EM VINIL ADESIVO DE ALTA QUALIDADE, COM ESTRELAS DA VIDA NAS LATERAIS E TRASEIRA DA UNIDADE, IDENTIFICACAO "AMBULANCIA" INVERTIDO NA DIANTEIRA E EM		UN	2,00		



ANEXO I



		SENTIDO NORMAL NAS LATERAIS E TRASEIRA; CADASTRO NO DENATRAN PARA ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO; CAT EMPRESA REVENDEDORA AUTORIZADA DA MARCA.						
							Valor Global R\$	